ACRI-SPORT

DESCRIPCIÓN

Pintura basada en una dispersión 100 % acrílica, indicada para el pintado de pistas deportivas y en general pavimentos con absorción superficial en los que se desee una terminación tenaz y con resistencia mecánica al desgaste.
Es también el revestimiento final indicado del sistema para pavimentos de pistas deportivas, carriles-bici etc… en combinación con el slurry sintético LASUR-PAV DOWN y LASUR-PAV HIGH confiriendo un sistema de máxima durabilidad y resistencia tanto al tránsito como al deslizamiento clasificado en el grupo 3, dentro de nuestras terminaciones para pavimentos.

PROPIEDADES FÍSICAS

- *Excelente Opacidad.*
- *Excelente cubrición.*
- *Impermeable al agua de lluvia*
- *Permeabilidad al aire y al vapor del agua.*
- *Excelente adherencia y efecto antideslizante.*
- *Buena resistencia a la alcalinidad del soporte.*
- *Película resistente a la intemperie y a los rayos ultravioletas.*
- *Buena homogenización el producto y fácil aplicación*

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Ligante	*Acrílico*
Diluyente	*Agua*
Materia fija en peso	*56%*
Peso Especifico	*1,30 Kg/l*
Viscosidad (22ºC)	*100 dPas +/- 10*
Rendimiento Teórico	*4 a 5 M^2/Kg*
Comportamiento al Fuego	*M1*
Tiempos de Secado	*Al tacto 1 Hora Total: 2 Horas*
Intervalo de Repintado	*7 a 8 Horas, según temperatura ambiente*
Acabado	*Sedoso*
Color	*Verde y Rojo*

MODO DE EMPLEO

- *Agitar hasta perfecta homogeneización.*
- *Diluir la primera capa entre 15-20 % con agua.*
- *Diluir la segunda y siguientes hasta 5-10 % con agua.*

APLICACIONES

SUPERFICIES NUEVAS:

- *Eliminar polvo, Grasa y otros contaminantes.*
- *Aplicar una capa de FIJADOR-SELLADOR diluido con 3 partes de agua, para fijar e igualar la absorción del soporte.*
- *Aplicar la pintura según modo de empleo.*

SUPERFICIES ANTIGUAS:

- *Eliminar la contaminación de moho con nuestro SANEADOR DE HONGOS Y ALGAS, así como las partes sueltas de pintura u otros materiales de construcción.*
- *Nivelar irregularidades con un plaste adecuado. Dejar secar y lijar.*
- *Aplicar una mano de FIJADOR-SELLADOR diluido con 3 partes de agua, para fijar e igualar la absorción del soporte.*
- *Aplicar la pintura según modo de empleo.*

UTILIES PARA APLICACIÓN

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o a pistola, previa agitación del producto y dilución respectiva.
La limpieza de los utensilios se realizará con agua antes de secar la pintura.

RECOMENDACIONES

- *No aplicar a temperaturas inferiores a 5º C*
- *No aplicar con humedades relativas superiores al 85 % ni sobre soportes mojados.*
- *Almacenar en lugares frescos y secos.*

PRESENTACIÓN

Envases de 22 Kg. y 5 Kg.